EFFECT Glitter

Für brilliant-glitzernde Effekte in Harzsystemen

Anwendungsbereich

Verwenden Sie EFFECT Glitter bei der Herstellung von:

- River Tables und Ocean Tables
- Harz- und Holz-Lampen
- Hybrid-Hölzern
- Kunstobjekten
- Schmuck
- U.v.m.

Kerneigenschaften

Kreieren Sie punktuell:

- glitzernde
- 3-dimensionale
- funkelnde

Effekte in folgenden Harzsystemen:

- Epoxidharze
- Acrylharze
- Polyurethanharze
- Polyesterharze
- Vinylesterharze

** Seit 17. Oktober 2023 greift die Verordnung (EU) 2023/2055 zur Beschränkung von Microplastik. Das Produkt ist daher nicht für lose Deko- und Bastelarbeiten konzipiert, sondern für die dauerhafte Einbindung in einer Harzkomponente. Bitte beachten Sie beim Verarbeiten, dass keine losen Partikel in die Umwelt gelangen.*

Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung benötigen Sie…

Schutzausrüstung	Mischbehälter <2 kg	Mischbehälter >2 kg	Rührer <300 g	Rührer 0,5 – 5 kg	Rührer 2 – 15 kg	WAFE-Harze
						
Nitrilhandschuhe, Schutzbrille	Mischbecher	Mischeimer	Rührstäbe / Stirring Stick	Stirrer Cast 60	Stirrer Cast 80	**WOOD**RESIN, **FLOOR**RESIN, **ART**RESIN *

** Die Verträglichkeit zwischen dem gewählten Gießharz und EFFECT Glitter muss vor Verarbeitungsbeginn geprüft werden!*

Allgemeine Hinweise

EFFECT Glitter ist nur kombiniert mit geeigneten Gießharzen anwendbar.

Tragen Sie beim Bearbeiten (z.B. Schleifen, Drechseln) des ausgehärteten Endprodukts eine geeignete Staubschutzmaske.

Ein kombinierter Einsatz mit EFFECT Colour Translucent ist möglich.

Halten Sie vor Verarbeitungsbeginn alle Komponenten bei mindestens 15°C bereit.

Details finden Sie unter www.wafe-resin.eu und den weiterführenden Websites.

Einfärben von Harzsystemen mit…

Es können auch größere Mengen Harz mit EFFECT Glitter eingefärbt werden. Die Lagerstabilität des Harzes wird dadurch nicht beeinträchtigt. *(Harz muss nach Lagerzeit ggf. homogenisiert werden.)*

EFFECT ® PREMIUM
Straßfeld 12 – 94209 Regen
Tel.: +49 9921 971 531 55
E-Mail: post@effect-resin.eu
www.effect-resin.eu

All Rights Reserved
Alle Angaben ohne Gewähr

Verarbeiten

Empfohlene Zugabemengen an EFFECT Glitter zu verschiedenen Harzsystemen:

Minimale Zugabemenge ***(nach Gewicht)***	**Maximale Zugabemenge in glasklaren Gießharzsystemen (z.B. WOODRESIN PREMIUM CAST RESIN)** ***(nach Gewicht, bezogen auf die Gesamtformulierung)***
Bis die gewünschte Farbintensität erreicht ist	0,5% – 3%

Eine zu hohe Einsatzmenge von EFFECT Glitter kann zu einer mangelhaften Aushärtung des Harzsystems sowie zu einer Verschlechterung der Entlüftung führen!

Verarbeitung



Harz und Härter des jeweiligen Harzsystems nach Anweisung **sorgfältig** vermischen.

EFFECT Glitter zur Harz-Härter-Mischung geben.

EFFECT Glitter sorgfältig und gründlich einmischen, bis keine Glitterklümpchen mehr in der Mischung sind.



Die Mischung ausgießen.

Die Zugabe von EFFECT Glitter kann das maximal gießbare Volumen und die Aushärtezeiten von Gießharzen verändern. Wir empfehlen eine abgrenzende Versuchsreihe, um diese Parameter zu bestimmen.
Detaillierte Informationen zu möglichen Farben erhalten Sie auf Anfrage oder online unter www.woodresin.eu

Arbeitsmittelreinigung

Sie können mit Aceton / Aceton pure oder entsprechenden Reinigern noch flüssige Harzreste gut vom Werkzeug lösen. Führen Sie die Reinigungsarbeiten bitte in gut belüfteten Arbeitsräumen durch. Beachten Sie bitte, die Sicherheitshinweise des jeweiligen Reinigungsmittels. Die Arbeitsgeräte sollten nach der Reinigung gut auslüften, um Verunreinigungen neuer Harzansätze zu vermeiden. Ausgehärtetes Harzreste sind nur mechanisch, etwa durch Abschleifen, zu entfernen.

Lagerung

15 - 20 °C

Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 15 - 20°C**, **trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 9 - 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.

Sicherheitshinweise

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Nach Einatmen
Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Den Betroffenen an die frische Luft bringen, warmhalten und liegend ruhen lassen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Bei Berührung mit den Augen, sofort bei geöffneter Lidspalte, 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen.
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. **Kein Erbrechen herbeiführen.**

Brandbekämpfung
Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO_2), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

EFFECT ® PREMIUM
Straßfeld 12 – 94209 Regen
Tel.: +49 9921 971 531 55
E-Mail: post@effect-resin.eu
www.effect-resin.eu

All Rights Reserved
Alle Angaben ohne Gewähr

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Acrylharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland post@effect-resin.eu Schweiz schweiz@effect-resin.eu

Notfallauskunft:

Deutschland 0049 9921 971531-91 Schweiz Tox Info Suisse 145

EFFECT ® PREMIUM
Straßfeld 12 – 94209 Regen
Tel.: +49 9921 971 531 55
E-Mail: post@effect-resin.eu
www.effect-resin.eu

All Rights Reserved
Alle Angaben ohne Gewähr